

STATIC CONTROL NOZZLES Statik Kontrol Nozzleleri

HI capability
technology
performance

Applications

Molds & Molding
Optics
Automobile Parts
Offset Printing
Plastic Sheets
Electronic Assemblies
Pre-Paint Decontamination
Lens Cleaning
Furniture Finishing
Package Cleaning
Vertical Form Filling

Uygulamalar

Kalip ve Kalıplama
Optik
Otomobil Parçaları
Offset Baskı
Tampon Baskı
Plastik Levha
Elektronik Dizgi
Boya Öncesi Temizleme
Lens Temizleme
Mobilya Sektörü
Paketleme
Dikey Dolum

STATIC CONTROL NOZZLES
Statik Kontrol Nozzleleri



NZK-Y 01

STATIC CONTROL NOZZLES



Static Control Nozzles are designed to neutralize the high static charges for industrial applications in which anti-static bars can not be mounted. Because of its an ergonomic and light structure, nozzle has a simple, quiet and efficient way of operating.

Statik Kontrol Nozzleları, endüstriyel uygulamalarda anti-statik barların takılamadığı küçük noktalarda yüksek statik yükü nötralize etmek için tasarlanmıştır. Ergonomik ve hafif olmasından dolayı basit, sessiz ve etkin bir çalışma şekli vardır.

General Specification

- Easy to install
- Rapid Decay Times
- Small and Compact
- Low Cost

Genel Özellikler

- Kolay Montaj
- Hızlı Nötralizasyon
- Küçük ve Kompakt
- Düşük Maliyet

Technical Specification

| | |
|---|---|
| Operating Voltage | 7.5 k VAC |
| Mains Frequency | 50 / 60 Hz |
| High Voltage Supply | Puls Power Unit Model 1 |
| Costruction | Stainless 304 emitter pins, aluminium nozzles |
| Max Air Pressure (clean and dry air) | max. 6 bar |
| Cable | 2.5 m HV Cable |
| Operating Distance | 500 mm |
| Ambient Temperature | 0 - 60 °C |
| Dimensions | 30 x 30 x 90 mm (width x height x length) |
| Approval | CE |

Teknik Özellikler

| | |
|--|---|
| Çalışma Gerilimi | 7.5 k VAC |
| Giriş Frekansı | 50 / 60 Hz |
| Yüksek Gerilim Kaynağı | Puls Güç Kaynağı Model 1 |
| Yapı | Paslanmaz 304 yayıcı iğneler, alüminyum gövde |
| Maks. Hava Basıncı (temiz ve kuru hava) | max. 6 bar |
| Kablo | 2.5 m HV Kablo |
| Etkin Çalışma | 500 mm |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 - 60 °C |
| Ebatlar | 30 x 30 x 90 mm (en x boy x yükseklik) |
| Sertifika | CE |

