

## PCW-2 Kontrol Bandı

### PCW-2 CHECKWEIGHER



PCW-2 CHECKWEIGHER

#### GENEL ÖZELLİKLER • SPECIFICATIONS

#### PCW-2 CHECKWEIGHER

Tartım prensipli kalite kontrol bandı, bant üzerinde taşınan paketlenmiş ürünlerin herbirinin ağırlık kontrolünü yapar. Tartım sonucunda eksik veya fazla ağırlığı olan ürünleri manuel veya hava yardımıyla tartım hattından uzaklaştırır. Ölçüm sonuçları kaydedilerek raporlama amaçlı olarak kullanılabilir. Uygulamaya bağlı olarak, sadece tartım bandından oluşan tek bantlı sistem olabileceği gibi giriş-tartım-çıkış bandlı olarak üç bantlı sistemler de üretilmektektir. Üç bantlı sistem, bant üzerindeki ürünlerin birbirinden ayırmak ve gerekirse ürünlerin düzenlemek için kullanılabilir. Hızlı kurulumu ve kolay kullanılabilen arayüzü ile özellikle işletmelerin kalite kontrol bölgeleri için idealdir. gıda, kozmetik, ilaç, madencilik sektörlerinde yaygın kullanım alanına sahiptir. 0-6000 gr aralığında tartım kapasitesinde üretilmektedir.

Checkweigher offers the weight control of packaged products carried on the conveyor belts. After weighing, the packages which have less or more weight are removed from the belt automatically by means of air or pneumatics pistons. As the measurement is completed, all results are recorded for reporting. Depending on the application, the system might include one belt or three belts as infeed, weighing and outfeed belt. Checkweigher with three belts are used to separate the products from each other and to organize them at the exit. It's easy to install and use with its user friendly interface and an ideal tool for quality control departments. Checkweigher PCW-2, has a wide area in different sectors as below: Food, Cosmetic, Medicine, Mining. It is made between 0-6000 gr weighing capacity.

#### TEKNİK ÖZELLİKLER • TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### PCW-2 CHECKWEIGHER

<b>Tip</b> Type	PCW-2
<b>Tartım Aralığı</b> Weighing Range	0 to 6000 gr.
<b>Çözünürlük</b> Resolution	0.2 gr.
<b>Doğruluk</b> Accuracy	0.5 gr.
<b>Verim (adet / dakika)</b> Throughput (weighing / minute)	150
<b>Tartım Bandının Rulo Merkezi arasındaki mesafe (A)</b> Roller Centres, weighing conveyor (A)	300-400-500 mm.
<b>Tartım Bandının Band Genişliği (D)</b> Belt width, weighing conveyor (D)	200-250-300 mm.
<b>Giriş Bandının Rulo merkezi arasındaki mesafe (C)</b> Roller Centers, Infeed Conveyor (C)	300-400-500-600 mm.
<b>Çıkış Bandının Rulo merkezleri arasındaki mesafe (B)</b> Roller Centers, Outfeed Conveyor (B)	300-400-500-600 mm.
<b>Hatalı Ürünü Ayırma Ünitesi</b> Standart sorting / rejecting device	Pusher

#### TEKNİK ÇİZİMLER • TECHNICAL DRAWINGS

#### PCW-2 CHECKWEIGHER

